

Mischwasserleitung Ringstras



Ausbaubedarf Mischabwasserleitung Rings

Die aus dem GEP resultierenden Erkenntnisse zeigten (Durchmesser) der bestehenden Mischabwasserleitung und zukünftigen Bedürfnissen der Abwassermengen, ni

Bauher Pol. Gemeinde Mels



Baujahr 2019

Die Hauptleitung, mit einer Gesamtlänge von 625 m, Schleuderbetonrohre, DN 900 bis 700 ersetzt. Sämtli bis auf die privaten Parzellen erneuert.“ Die Werkl Spriesssystem ausgeführt, mit Tiefen von bis zu 4.0 Erneuerung der Hydrantenleitung mit ihren Hausansch Der Ausbaubedarf des Stromnetzes wurde ebenfalls in mitberücksichtigt. Die Tragschicht wurde nur im Ber Am Schluss wurde ein neuer Deckbelag, über die ganz Für die Dauer der Bauarbeiten wurde die jeweiligen komplett gesperrt. Die Zugänglichkeit zu Fuss zu de Provisorien ermöglicht. Die Ausführung erfolgte in Etappierung, das Verkehrs- und Umleitungskonzept, w für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts von zen der wlw Bauingenieure AG umfasste die Bestandes- un Ausschreibung und Bauleitung bis zum Projektabschlu

